


وینوپلاستیک

تولید کننده لوله و اتصالات UPVC



لوله و اتصالات درین
مخصوص دستگاه‌های برودتی

www.vinoplastic.com

وینوپلاستیک

تولید کننده لوله و اتصالات UPVC



کرج، کمالشهر، رضوانیه، خیابان بیستم، پلاک ۲۱

تلفن: ۳۴۷۱۱۶۶۳-۳۴۷۰۴۵۱۵ (۰۲۶)

کدپستی: ۳۱۹۹۶۴۱۴۳

www.vinoplastic.com



شرکت تولیدی وینوپلاستیک در سال ۱۳۵۸ با استعانت از پروردگار و تکیه بر دانش، تجربه و پشتکار مدیران، همچنین با کمک نیروهای جوان و متخصص خود به منظور تولید محصولات با کیفیت عالی و مطابق با نیازهای مشتریان پا به عرصه صنعت تولید لوله و اتصالات پلیمری در کشور عزیزمان ایران نهاد.

اگرچه این شرکت از ابتدای تأسیس تا کنون، فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرده است، اما اینک با گذشت **قریب به نیم قرن** و با اندوختن کوله‌باری از دانش و تجربه توانسته است به یکی از **بزرگترین** و پیشرفته‌ترین کارخانجات تولیدی لوله و اتصالات UPVC منطبق بر آخرین استانداردهای بین‌المللی تبدیل شود. این امر در سایه مدیریت علمی و متعهد، نیروی انسانی کارآزموده و مجرب و آشنا به علم روز دنیا، داشتن مدرن‌ترین دستگاه‌ها و کامل‌ترین آزمایشگاه محقق شده است. شرکت وینوپلاستیک علاوه بر این که هم‌اکنون عنوان بزرگترین مادرنکننده لوله و اتصالات UPVC کشور را در اختیار دارد و در زمینه تأمین لوله و اتصالات شبکه‌های آب و فاضلاب کشور نیز نقش مهم و به سزایی ایفا می‌کند. این شرکت اولین و تنها تولیدکننده لوله و اتصالات UPVC با گستره وسیعی از اندازه‌ها، از **۱۶ تا ۱۲۰۰ میلی‌متر** و با فشار کاری ۶ الی ۲۵ اتمسفر است که سیستم اتصالات آن به دو صورت چسبی و اورینگ (Push-Fit) می‌باشد.



مزایای لوله و اتصالات درین مخصوص دستگاه‌های برودتی

امروزه با توجه به مزایای فراوان لوله و اتصالات UPVC شرکت وینوپلاستیک اقدام به تولید لوله و اتصالات درین با مزایای ذیل نموده است:

- ✓ دبی خروجی بالاتر
- ✓ ضریب زبری بسیار پایین
- ✓ سفتی حلقوی بالا و قابلیت تحمل فشار داخلی
- ✓ عدم اشاعه آتش (خاصیت خودخاموش شونده)
- ✓ عدم زائده در هنگام متصل کردن لوله و اتصالات UPVC
- ✓ ضریب انقباض و انبساط بسیار پایین نسبت به سایر پلیمرها

برخی افتخارات



نوع اتصال	قطر داخلی (mm)	ضخامت (mm)
سه راه ۴۵°	۲۰	۳/۵
	۲۵	۴
	۳۲	۳/۵

نوع اتصال	قطر داخلی (mm)	ضخامت (mm)
بوشن	۲۰	۲
	۲۵	۳/۱
	۳۲	۲/۹
	۴۰	۳/۱
	۵۰	۴/۱

نوع اتصال	قطر داخلی (mm)	ضخامت (mm)
سه راه تبدیل ۹۰°	۳۲×۲۰	۳ - ۳/۵

نوع اتصال	قطر داخلی (mm)	ضخامت (mm)
زانو یکسردنده ۹۰°	۲۰	۴/۳

نوع اتصال	قطر داخلی (mm)	ضخامت (mm)
درپوش چسبی	۲۰	۲/۵
	۲۵	۴
	۳۲	۵

نوع اتصال	قطر داخلی (mm)	ضخامت (mm)
بوشن یکسر دنده	۲۰	۴/۶

نوع اتصال	قطر داخلی (mm)	ضخامت (mm)
بوشن مغزی	۲۰	۲/۵
	۲۵	۴/۹

ردیف	قطر لوله (mm)	ضخامت (mm)	حوزه کاربرد
۱	۲۰	۱/۹	B
۲	۲۵	۱/۹	B
۳	۳۲	۱/۹	B
۴	۴۰	۳	B
۵	۵۰	۳	B
۶	۶۳	۳	B

نوع اتصال	قطر داخلی (mm)	ضخامت (mm)
زانو ۹۰°	۲۰	۴/۵
	۲۵	۳
	۳۲	۳/۵
	۴۰	۴
	۵۰	۴/۵

نوع اتصال	قطر داخلی (mm)	ضخامت (mm)
زانو ۴۵°	۲۰	۲/۵
	۲۵	۳
	۳۲	۳/۵
	۵۰	۴/۶

نوع اتصال	قطر داخلی (mm)	ضخامت (mm)
تبدیل	۲۵×۲۰	۲/۶
	۳۲×۲۵	۳/۵
	۵۰×۳۲	۳/۶ - ۲/۶
	۶۳×۵۰	۶/۷

نوع اتصال	قطر داخلی (mm)	ضخامت (mm)
سه راه ۹۰°	۲۰	۴/۲
	۲۵	۳/۸
	۳۲	۳/۵
	۴۰	۴
	۵۰	۴/۵

نوع اتصال	قطر داخلی (mm)	ضخامت (mm)
بوشن مغزی یکسر برنجی	۲۰	۳/۴